

製品仕様書

FPL105形LEDランプ

ESL-105-50N4444

◎製品仕様

| 項 目 | | 適 用 |
|---------|----|-----------------------------|
| シリーズ名称 | | FPL105形LEDランプ |
| 型式 | | ESL-105-50N4444 |
| 口金 | | GY10q |
| 1/10配光角 | | 180° |
| 1/2配光角 | | 125° |
| 給電方式 | | 発光面側給電 |
| 電源配置 | | ランプ内蔵式 |
| 相当色温度 | | 5000K |
| 演色評価指数 | | Ra80以上 |
| 本体材質 | | アルミニウム |
| カバー材質 | | ポリカーボネート |
| 外形寸法 | 管長 | L1150mm |
| | 管径 | W43.2mm×H26.8mm |
| 質量 | | 710 g |
| 調光機能 | | 非調光 |
| 入力電圧 | | AC100-266V |
| 周波数 | | 50/60Hz |
| 入力電流 | | AC100V:0.463A/AC200V:0.239A |
| 力率 | | AC100V:95%/AC200V:92% |
| 消費電力 | | 44W |
| 全光束 | | 4400lm |
| 発光効率 | | 100lm/W |
| 使用環境温度 | | -10～40℃ |
| 使用環境湿度 | | 10～90%RH |
| 保管環境温度 | | -20～50℃ |
| 保管環境湿度 | | 5～95%RH |
| ランプ寿命 | | 80,000時間 (Ta=30℃) |

●仕様形状は予告なく変更する場合があります。●寿命は設計寿命であり、それを保証するものではありません。